

300 kVA Greenline Compact Dieselgenerator

Dual voltage, fluisterstille 300 kVA generator

- ▶ Autostartpaneel **DSE 7320**
- ▶ Mogelijkheid tot instellen timer
- ▶ Differentieel 300 mA instelbaar
- ▶ Electronic governor op mazoutpomp
- ▶ Aansluiting voor externe brandstoftank
- ▶ Batterijlader en batterijsleutel
- ▶ Geschikt voor gebruik met Battery Pack
- ▶ Monitoring vanop afstand
- ▶ Geschikt voor **power management** en twinset synchroonopstelling

Parameters

	50 Hz	60 Hz
Voltage	400/230 V	220/127 V
Continu vermogen	300 kVA	350 kVA
Stand-by vermogen	330 kVA	385 kVA
Factor	cos φ 0,8	cos φ 0,8
Verbruik bij 70% belasting	44,4 L/u	53,6 L/u
Onderschoudsinterval	500 u	
Geluidsniveau	± 58 dBA@7m	
Afmetingen (lxbxh)	395 x 113 x 226 cm	
Gewicht	4.460 kg	
Interne tank	700L	
Beschermingsgraad	IP23	
Isolatie	H	
Stekkers	1x 16A Shuko 230V 1x 32A 5P CEE 2x Powerlock	

