



Battery pack 90/170

Ideaal voor **cycling** toepassingen, zoals:

- ▶ Pompen of bronbemaling
- ▶ Torenkraan-pieken
- ▶ Langere periodes van laag verbruik overbruggen
- ▶ EV charging: AC of DC

Parameters


Piekvermogen (5s)	120 kW + netvoeding
Relay vermogen	250A
Continu vermogen	90 kVA
Uit batterij	
Total kWh	175 kWh
Usable kWh	153 kWh
Batterij(en)	Lithium LFP
Afmetingen (lxbxh)	250 x 115 x 220 cm
Gewicht	2.970 kg
Solar input	Optioneel
IN	1x 125A CEE 400V 1x Powerlock 250A
OUT	2x 16A CEE 230V 1x 32A CEE 400V 1x 63A CEE 400V 1x 125A CEE 400V 1x Powerlock 250A

Use cases

- ▶ **DC Charging**
 - 3 uur DC charging 50 kW
 - 3 uur DC charging 120 kW in combinatie met netvoeding 125A
- ▶ **Werkketen**
Ketenpark nachtvoeding
- ▶ **Torenkraan**
12T torenkraan + ketenpark voeden op 40A netvoeding



Battery Pack 90/170
met DC Charger 50



Battery Pack 90/170