



Paramètres

Puissance max. 400V	20 kVA
Puissance continue	18 kVA
Norme d'émission	STAGE V
Type de moteur	Kubota V2203M-SV
Vitesse / fréquence	1500 rpm / 50 Hz
Alternateur	Leroy-Somer TAL040-F
Refroidissement	eau
Carburant	diesel
Conso. moyenne 75%	3,8 L/h
Intervalle d'entretien	500 h
Niveau sonore	61 dBA@7m
Dimensions (Lxlxh)	204 x 100 x 206 cm
Poids	± 1.220 kg
Cuve interne	1.000 L
OUT	2x 16A Schuko 230V 2x 16A CEE 230V 2x 16A CEE 400V

2x 32A CEE 400V

GÉNÉRATEURS

20 kVA **Rental 1000** Stage V

Code: 20 KVA RENTAL 1000

20 kVA **Rental 1000**

Générateur de 20 kVA avec cuve interne de 1.000L

- Conforme aux normes d'émission Stage V
- Panneau auto-démarrage DEIF 7320
- Possibilité de programmer une minuterie
- Différentiel de 300 mA ajustable
- Connexion pour cuve à carburant externe
- Chargeur et clé de batterie
- Convient pour utilisation avec Pack de Batteries
- Monitoring à distance (en option)





©2026 | Locquet Power & Light BV | Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel. Spécifications sujettes à changement sans préavis.