



## Paramètres

Capacité de chauffage	5,5 - 11 - 16,5 - 22 kW
Température de sortie max.	80°C
Réglage	Point de réglage fixe <b>ou</b> protocole de chauffage programmable
Raccordement d'eau	GEKA
Pression de sécurité	3 bar
Pompe à eau	1 m³/h
Raccordement électrique	400V   3 ph   50 Hz   PE   CEE 32A 5P
Dimensions (Lxlxh)	60 x 55 x 110 cm
Poids	± 65 kg



**HVAC**  
**22 kW**  
 CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MOBILE

Code : ELEK BOILER 22 KW

## 22 kW chaudière électrique

Chaudière électrique mobile et compacte

- ▶ Les tuyaux de raccordement flexibles permettent une mise en service facile à l'intérieur comme à l'extérieur
- ▶ Convient pour le séchage des chapes, la protection contre le gel ou l'utilisation comme chauffage d'urgence



©2026 | Intermetal Motor NV | Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel.  
 Spécifications sujettes à changement sans préavis.

[www.intermetal-motor.be](http://www.intermetal-motor.be)

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)  
 Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • ING IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB