



## Parameters

|                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Max. capaciteit                                   | 150 kW                                                             |
| Luchtverplaatsing                                 | 11.000 m³/u                                                        |
| Max. tegendruk ventilator                         | 300 Pa                                                             |
| Lengte/diameter luchtslang<br>1 uitblaasopening   | 6m   Ø 500 mm                                                      |
| Lengte/diameter luchtslang<br>2 uitblaasopeningen | 6m   Ø 400 mm (elk)                                                |
| Lengte/diameter luchtslang<br>4 uitblaasopeningen | 6m   Ø 300 mm (elk)                                                |
| Schoorsteenaansluiting                            | Ø 200 mm                                                           |
| Uitblaasconus                                     | Ø 500 mm                                                           |
| Stroomaansluiting                                 | 400V   3ph   50Hz   PE   CEE 32A 5P                                |
| Opgenomen ampèrage 230V                           | 15 A                                                               |
| Brandstoftype                                     | diesel, HVO, petroleum/kerosine, GTL<br>optie: propaangas, aardgas |
| Interne tankinhoud                                | 40 L                                                               |
| Max. verbruik                                     | 14,8 L/u                                                           |
| Afmetingen (lxbxh)                                | 246 x 84 x 151 cm                                                  |
| Gewicht                                           | 385 kg                                                             |

## IMA-150 RHP

Mobiele, oliegestookte luchtverwarmer met voorzetbrander en rookgasafvoer. Geschikt voor:

- ▶ Verwarmen van opslagloodsen, werkruimten, hallen sorteerruimten, bouwlocaties, kassen en polytunnels
- ▶ Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ Drogen en bewaren van landbouwproducten



**Optioneel:**  
Externe brandstoftank



**Optioneel:**  
Ruimtethermostaat



**Optioneel:**  
Rookgasafvoer



Optioneel te verkrijgen met **luchtslang** om op grotere afstand warme lucht te blazen

