



Paramètres

Capacité max.	24,8 kW
Déplacement d'air	1.500 m ³ /h
Contre-pression max. ventilateur	150 Pa
Longueur/diamètre tuyau air 1 sortie d'air	6m Ø 300 mm
Longueur/diamètre tuyau air 2 sorties d'air	-
Cône d'échappement	Ø 300 mm
Raccordement cheminée	Ø 150 mm
Raccordement électrique	230V 1ph 50Hz PE Schuko
Ampérage absorbé 230 V	1.3 A
Type de carburant	diesel, HVO, pétrole/kérosène
Cuve interne	40 L
Consommation max.	2,4 L/h
Dimensions (Lxlxh)	125 x 49 x 69 cm
Poids	58 kg



En option :
Cuve à carburant externe

En option :
Thermostat ambiant

En option :
Évacuation des gaz de combustion



Disponible en option avec **tuyau d'air** pour souffler de l'air chaud à une plus grande distance



©2026 | Intermetal Motor NV | Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.

www.intermetal-motor.be

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • ING IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB