

## ITA-35

Mobiel, oliegestookt verwarmingstoestel met rookgasafvoer. Geschikt voor:

- ▶ Verwarmen van opslagloodsen, werkruimten en bouwplaatsen
- ▶ Verwarmen van tenten, tijdelijke onderkomens en nood-hospitaals
- ▶ Drogen en bewaren van landbouwproducten



### Parameters

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Max. capaciteit                                   | 24,8 kW                         |
| Luchtverplaatsing                                 | 1.500 m³/u                      |
| Max. tegendruk ventilator                         | 150 Pa                          |
| Lengte/diameter luchtslang<br>1 uitblaasopening   | 6m   Ø 300 mm                   |
| Lengte/diameter luchtslang<br>2 uitblaasopeningen | -                               |
| Uitblaasconus                                     | Ø 300 mm                        |
| Schoorsteenaansluiting                            | Ø 150 mm                        |
| Stroomaansluiting                                 | 230V   1ph   50Hz   PE   Schuko |
| Opgenomen ampèrage 230V                           | 1,3 A                           |
| Brandstoftype                                     | diesel, HVO, petroleum/kerosine |
| Interne tankinhoud                                | 40 L                            |
| Max. verbruik                                     | 2,4 L/u                         |
| Afmetingen (lxbxh)                                | 125 x 49 x 69 cm                |
| Gewicht                                           | 58 kg                           |



**Optioneel:**  
Externe brandstoftank



**Optioneel:**  
Ruimtethermostaat



**Optioneel:**  
Rookgasafvoer



Optioneel te verkrijgen met **luchtslang** om op grotere afstand warme lucht te blazen

