



Parameters

Capacité de chauffage	3 kW
Protection anti surchauffe	40 °C
Température ambiante	50 °C
Oververhittingsbeveiliging	63 °C
Déplacement d'air	250 m³/h
Pression atmosphérique max.	40 Pa
Raccordement tuyau d'air	Ø 160 mm
Raccordement électrique	230V 1 ph 50 Hz PE Schuko
Conso. électrique par phase	13.4 A
Niveau sonore	48 dB(A)
Dimensions (LxLxH)	279 x 254 x 305 mm
Poids	9,2 kg



Chauffage à air électrique 3 kW

Chauffage électrique compact et portable.

- ▶ Convient à une utilisation intensive dans des conditions difficiles
- ▶ Idéal pour chauffer efficacement des pièces plus petites jusqu'à ± 100 m³
- ▶ Boîtier à double paroi pour que le poêle reste toujours froid à l'extérieur



En option :
 Thermostat ambiant possible
 sur le chauffage à air
 électrique **18 kW**



Disponible en option avec
tuyau d'air pour souffler de
 l'air chaud à une plus grande
 distance



©2026 | Intermetal Motor NV | Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel.
 Spécifications sujettes à changement sans préavis.

www.intermetal-motor.be

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)
 Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • ING IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB