



Paramètres

Capacité max.	45,1 kW
Déplacement d'air	3.000 m³/h
Contre-pression max. ventilateur	200 Pa
Longueur/diamètre tuyau air 1 sortie d'air	6m Ø 400 mm
Longueur/diamètre tuyau air 2 sorties d'air	6m Ø 300 mm (chaque)
Cône d'échappement	Ø 400 mm
Raccordement cheminée	Ø 150 mm
Raccordement électrique	230V 1ph 50Hz PE Schuko
Ampérage absorbé 230 V	3,3 A
Type de carburant	diesel, HVO, pétrole/kérosène
Cuve interne	80 L
Consommation max.	4,5 L/h
Dimensions (LxIxh)	163 x 62 x 90 cm
Poids	105 kg

ITA-45

Appareil de chauffage mobile, à mazout, avec évacuation des gaz de combustion. Convient pour :

- Chauffage d'entrepôts, d'espaces de travail et de chantiers de construction
- Chauffage de tentes, d'abris temporaires et d'hôpitaux de campagne
- Séchage et stockage de produits agricoles



En option :
Cuve à carburant
externe



En option :
Thermostat ambiant



En option :
Évacuation des gaz
de combustion



Disponible en option avec **tuyau d'air** pour souffler de l'air chaud à une plus grande distance

