



Paramètres

Capacité max.	45,1 kW
Déplacement d'air	3.000 m³/h
Contre-pression max. ventilateur	200 Pa
Longueur/diamètre tuyau air 1 sortie d'air	6m Ø 300 mm
Longueur/diamètre tuyau air 2 sorties d'air	6m Ø 300 mm (chaque)
Cône d'échappement	Ø 400 mm
Raccordement cheminée	Ø 150 mm
Raccordement électrique	230V 1ph 50Hz PE Schuko
Ampérage absorbé 230 V	3.3 A
Type de carburant	diesel, HVO, pétrole/kérosène
Cuve interne	80 L
Consommation max.	4,5 L/h
Dimensions (LxLxh)	163 x 62 x 90 cm
Poids	105 kg

ITA-45

Appareil de chauffage mobile, à mazout, avec évacuation des gaz de combustion. Convient pour :

- ▶ Chauffage d'entrepôts, d'espaces de travail et de chantiers de construction
- ▶ Chauffage de tentes, d'abris temporaires et d'hôpitaux de campagne
- ▶ Séchage et stockage de produits agricoles



En option :
Cuve à carburant externe

En option :
Thermostat ambiant

En option :
Évacuation des gaz de combustion



Disponible en option avec **tuyau d'air** pour souffler de l'air chaud à une plus grande distance



©2026 | Intermetal Motor NV | Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.

www.intermetal-motor.be

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Welsbeke-Ooigem • ING IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB