



Parameters

Max. capaciteit	65 kW
Luchtverplaatsing	4.000 m³/u
Max. tegendruk ventilator	250 Pa
Lengte/diameter luchtslang 1 uitblaasopening	6m Ø 400 mm
Lengte/diameter luchtslang 2 uitblaasopeningen	6m Ø 300 mm (elk)
Schoorsteenaansluiting	Ø 180 mm
Uitblaasconus	Ø 400 mm
Stroomaansluiting	230V 1ph 50Hz PE Schuko
Opgenomen ampère 230V	6.5 A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine, GTL optie: propaangas, aardgas
Max. verbruik	6,5 L/u
Afmetingen (lxbxh)	199 x 71 x 128 cm
Gewicht	245 kg

IMA-61 RAD

Mobiele, oliegestookte luchtverwarmer met voorzetbrander en rookgasafvoer. Geschikt voor:

- ▶ Verwarmen van opslagloodsen, werkruimten, hallen sorteerruimten, bouwlocaties, kassen en polytunnels
- ▶ Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ Drogen en bewaren van landbouwproducten



Optioneel:
Externe brandstoftank



Optioneel:
Ruimtethermostaat



Optioneel:
Rookgasafvoer



Optioneel te verkrijgen met **luchtslang** om op grotere afstand warme lucht te blazen

