



Paramètres

Capacité max.	70 kW
Déplacement d'air	3.800 m³/h
Contre-pression max. ventilateur	200 Pa
Longueur/diamètre tuyau air 1 sortie d'air	6m Ø 4 00 mm
Longueur/diamètre tuyau air 2 sorties d'air	6m Ø 300 mm (chaque)
Cône d'échappement	Ø 400 mm
Raccordement cheminée	Ø 180 mm
Raccordement électrique	230V 1ph 50Hz PE Schuko
Ampérage absorbé 230 V	4 A
Type de carburant	diesel, HVO, pétrole/kérosène
Cuve interne	120 L
Consommation max.	7 L/h
Dimensions (LxIxh)	201 x 65 x 98 cm
Poids	131 kg

ITA-75

Appareil de chauffage mobile, à mazout, avec évacuation des gaz de combustion. Convient pour :

- Chauffage d'entrepôts, d'espaces de travail et de chantiers de construction
- Chauffage de tentes, d'abris temporaires et d'hôpitaux de campagne
- Séchage et stockage de produits agricoles



En option :
Cuve à carburant externe



En option :
Thermostat ambiant



En option :
Évacuation des gaz de combustion



Disponible en option avec **tuyau d'air** pour souffler de l'air chaud à une plus grande distance

