



Parameters

Max. capaciteit	70 kW
Luchtverplaatsing	3.800 m³/u
Max. tegendruk ventilator	200 Pa
Lengte/diameter luchtslang 1 uitblaasopening	6m Ø 400 mm
Lengte/diameter luchtslang 2 uitblaasopeningen	6m Ø 300 mm (elk)
Uitblaasconus	Ø 400 mm
Schoorsteenaansluiting	Ø 180 mm
Stroomaansluiting	230V 1ph 50Hz PE Schuko
Opgenomen ampèrage 230V	4 A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine
Interne tankinhoud	120 L
Max. verbruik	7 L/u
Afmetingen (lxbxh)	201 x 65 x 98 cm
Gewicht	131 kg

ITA-75

Mobiel, oliegestookt verwarmingstoestel met rookgasafvoer. Geschikt voor:

- ▶ Verwarmen van opslagloodsen, werkruimten en bouwplaatsen
- ▶ Verwarmen van tenten, tijdelijke onderkomens en nood-hospitals
- ▶ Drogen en bewaren van landbouwproducten



Optioneel:
Externe brandstoftank



Optioneel:
Ruimtethermostaat



Optioneel:
Rookgasafvoer



Optioneel te verkrijgen met **luchtslang** om op grotere afstand warme lucht te blazen

