



MBSC-165 mobiele dieselboiler

Mobiele, compacte boiler. Geschikt voor:

- ▶ Gerichte verwarming van bouwterreinen, sport en grote evenementen.
- ▶ Verwarmen van bouwplaatsen, noodverwarming en andere tijdelijke toepassingen zoals warmtetoevoer tijdens renovatie of uitval van het verwarmingssysteem.
- ▶ **Monitoring** vanop afstand mogelijk.


Specificaties

Max. capaciteit	165 kW
Min. capaciteit	100 kW
Wateraansluiting	2" Camlock
Veiligheidsdruk	12 bar
Max. uitvoertemperatuur	80° C
Rendement	> 95%
Stroomaansluiting	230V 1 ph 50 Hz PE Schuko
Opgenomen ampèrage	5A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine, GTL optie: propaan-, aardgas
Max. verbruik	10 - 16 L/u
Regeling	Vast instelpunt of programmeerbaar stookprotocol
Geluidsniveau	60 dB(A)
Afmetingen (lxbxh)	300 x 244 x 259 cm
Gewicht	2.600 kg

Opties



Externe brandstoftank



Extra pomp(en), leidingwerk, warmtewisselaars, expansievaten, ...



©2026 | Intermetal Motor NV | Alle rechten voorbehouden | Voorgestelde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijk product. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

www.intermetal-motor.be

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • ING IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB