



## Chaudière mobile MBSC-350

Chaudière mobile et compacte. Convient pour :

- Chauffage ciblé de chantiers, d'installations sportives et de grands événements
- Chauffage de chantiers, chauffage d'urgence et autres applications temporaires telles que l'apport de chaleur pendant des travaux de rénovation ou en cas de panne du système de chauffage
- **Monitoring** à distance possible


### Spécifications

Capacité max.	350 kW
Capacité min.	200 kW
Raccordement d'eau	2" Camlock
Pression de sécurité	12 bar
Température de sortie max.	80° C
Rendement	> 95%
Raccordement électrique	230V   1 ph   50 Hz   PE   Schuko 400V   3ph   50Hz   PE   CEE 32A 5P
Ampérage absorbé	6 - 3,2 A
Type de carburant	diesel, HVO, pétrole/kérosène, option GTL : propane, gaz naturel
Consommation max.	20 - 35 L/h
Réglage	Point de réglage fixe ou protocole de chauffage programmable
Niveau sonore	60 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	300 x 244 x 259 cm
Poids	2.900 kg

### Options



Cuve à carburant externe



Pompe(s) supplémentaire(s), tuyauterie, échangeurs de chaleur, vases d'expansion, ...



©2026 | Intermetal Motor NV | Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel.  
Spécifications sujettes à changement sans préavis.

[www.intermetal-motor.be](http://www.intermetal-motor.be)

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)  
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • ING IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB