



MBSC-500 mobiele dieselboiler

Mobiele, compacte boiler. Geschikt voor:

- ▶ Gerichte verwarming van bouwterreinen, sport en grote evenementen.
- ▶ Verwarmen van bouwplaatsen, noodverwarming en andere tijdelijke toepassingen zoals warmtetoevoer tijdens renovatie of uitval van het verwarmingssysteem.
- ▶ **Monitoring** vanop afstand mogelijk.


Specificaties

Max. capaciteit	500 kW
Min. capaciteit	250 kW
Wateraansluiting	2 1/2" Camlock
Veiligheidsdruk	12 bar
Max. uitvoertemperatuur	80° C
Rendement	> 95%
Stroomaansluiting	400V 3ph 50Hz PE CEE 32A 5P
Opgenomen ampèrage	3,2 A
Brandstoftype	diesel, HVO, pétrole/kérosène, option GTL : propane, gaz naturel
Max. verbruik	25 - 50 L/h
Regeling	Point de réglage fixe ou protocole de chauffage programmable
Geluidsniveau	61 dB(A)
Afmetingen (lxbxh)	385 x 120 x 220 cm
Gewicht	3.100 kg

Opties



Externe brandstoftank



Extra pomp(en), leidingwerk, warmtewisselaars, expansievaten, ...

