



IMA-111 RHP

Appareil de chauffage mobile à mazout avec évacuation des gaz de combustion. Convient pour :

- ▶ **CONSTRUCTION**
Séchage de projets de construction neuve et de rénovation
- ▶ **ÉVÉNEMENTIEL**
Chauffage de tentes et de sites temporaires
- ▶ **INDUSTRIEL**
Chauffage d'entrepôts, d'ateliers, de halls, de salles de tri, de chantiers, de sites temporaires

Spécifications

Capacité max.	110 kW
Déplacement d'air	10.000 m³/h
Contre-pression max.	500 Pa
Delta Tv	47 °C
Rendement	± 92 %
Tuyeau d'air - 1 sortie	Ø 500 mm
Tuyeau d'air - 2 sorties	Ø 400 mm
Tuyeau d'air - 4 sorties	Ø 300 mm
Diamètre sortie d'air	Ø 500 mm
Diamètre cheminee	Ø 200 mm
Raccordement électrique	400V 3ph 50Hz PE CEE 32A 5p
Ampérage absorbé	7,5 A
Type de carburant	diesel, HVO, pétrole/kérosène, GTL
Consommation max.	10,9 L/h
Dimensions (Lxlxh)	223 x 78 x 134 cm
Poids	340 kg

Options



Cuve à carburant externe



Thermostat ambiant



Caisson de soufflage



Tuyeau d'air

