



IMA-111 RHP

Mobiel, oliegestookt verwarmingstoestel met rookgasafvoer.
Geschikt voor:

- ▶ **BOUW**
Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ **EVENT**
Verwarmen van tenten en pop-up locaties
- ▶ **INDUSTRIE**
Verwarmen van opslagloodsen, werkplaatsen, hallen, sorteerruimten, bouwlocaties, tijdelijke locaties

Specificaties

Max. capaciteit	110 kW
Luchtverplaatsing	10.000 m³/u
Max. tegendruk ventilator	500 Pa
Delta T	47 °C
Rendement	± 92 %
Luchtslang - 1 opening	Ø 500 mm
Luchtslang - 2 openingen	Ø 400 mm
Luchtslang - 4 openingen	Ø 300 mm
Schouw	Ø 500 mm
Schoorsteenaansluiting	Ø 200 mm
Stroomaansluiting	400V 3ph 50Hz PE CEE 32A 5p
Opgenomen ampèrage	7,5 A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine, GTL
Max. verbruik	10,9 L/u
Afmetingen (lxbxh)	223 x 78 x 134 cm
Gewicht	340 kg

Opties



Externe brandstoftank



Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang



©2026 | Intermetal Motor NV | Alle rechten voorbehouden | Voorgestelde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijk product.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

www.intermetal-motor.be

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • INC IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB