



IMA-150 RAD

Mobiel, oliegestookt **monofasig** verwarmingstoestel met rookgasafvoer. Geschikt voor:

- ▶ **BOUW**
Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ **EVENT**
Verwarmen van tenten en pop-up locaties
- ▶ **INDUSTRIE**
Verwarmen van opslagloodsen, werkplaatsen, hallen, sorteerruimten, bouwlocaties, tijdelijke locaties

Specificaties

Max. capaciteit	150 kW
Luchtverplaatsing	9.000 m³/u
Max. tegendruk ventilator	300 Pa
Delta T	47° C
Rendement	± 92%
Luchtslang - 1 opening	Ø 500 mm
Luchtslang - 2 openingen	Ø 400 mm
Luchtslang - 4 openingen	Ø 300 mm
Schouw	Ø 500 mm
Stroomaansluiting	230V 1ph 50Hz PE Schuko
Opgenomen ampèrage	15 A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine, GTL
Max. verbruik	14,8 L/u
Afmetingen (lxbxh)	246 x 84 x 151 cm
Gewicht	385 kg

Opties



Externe brandstoftank



Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang

