



## IMA-150 RHP

Appareil de chauffage mobile à mazout avec évacuation des gaz de combustion. Convient pour :

- ▶ **CONSTRUCTION**  
Séchage de projets de construction neuve et de rénovation
- ▶ **ÉVÉNEMENTIEL**  
Chauffage de tentes et de sites temporaires
- ▶ **INDUSTRIEL**  
Chauffage d'entrepôts, d'ateliers, de halls, de salles de tri, de chantiers, de sites temporaires

### Spécifications

Capacité max.	150 kW
Déplacement d'air	11.000 m³/h
Contre-pression max.	500 Pa
Delta Tv	47 °C
Rendement	± 92 %
Tuyeau d'air - 1 sortie	Ø 500 mm
Tuyeau d'air - 2 sorties	Ø 400 mm
Tuyeau d'air - 4 sorties	Ø 300 mm
Diamètre sortie d'air	Ø 500 mm
Diamètre cheminee	Ø 200 mm
Raccordement électrique	400V   3ph   50Hz   PE   CEE 32A 5p
Ampérage absorbé	9A
Type de carburant	diesel, HVO, pétrole/kérosène, GTL
Consommation max.	14,8 L/h
Dimensions (LxIxh)	246 x 84 x 151 cm
Poids	385 kg

### Options




Cuve à carburant externe



Thermostat ambiant



Caisson de soufflage



Tuyeau d'air

