



## IMAC 2000 EC

Mobiel, oliegestookt verwarmingstoestel met rookgasafvoer.  
Geschikt voor:

- ▶ **BOUW**  
Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ **EVENT**  
Verwarmen van tenten en pop-up locaties
- ▶ **INDUSTRIE**  
Verwarmen van opslagloodsen, werkplaatsen, hallen, sorteerruimten, bouwlocaties, tijdelijke locaties

### Specificaties

Max. capaciteit	200 kW
Luchtverplaatsing	12.000 m³/h
Max. tegendruk ventilator	600 Pa
Delta T	47 °C
Rendement	± 92 %
Luchtslang - 1 opening	Ø 600 mm
Luchtslang - 2 openingen	Ø 500 mm
Luchtslang - 4 openingen	Ø 300 mm
Schouw	Ø 600 mm
Schoorsteenaansluiting	Ø 200 mm
Stroomaansluiting	400V   3ph   50Hz PE   CEE 32A 5p
Opgenomen ampèrage	6A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine, GTL
Max. verbruik	20 L/u
Afmetingen (lxbxh)	240 x 80 x 135 cm
Gewicht	545 kg

### Opties



Externe brandstoftank



Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang



©2026 | Intermetal Motor NV | Alle rechten voorbehouden | Voorgestelde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijk product.  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

[www.intermetal-motor.be](http://www.intermetal-motor.be)

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)  
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • INC IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB