



## IMA-200 RAD

Mobiel, oliegestookt **monofasig** verwarmingstoestel met rookgasafvoer. Geschikt voor:

- ▶ **BOUW**  
Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ **EVENT**  
Verwarmen van tenten en pop-up locaties
- ▶ **INDUSTRIE**  
Verwarmen van opslagloodsen, werkplaatsen, hallen, sorteerruimten, bouwlocaties, tijdelijke locaties

### Specificaties

Max. capaciteit	200 kW
Luchtverplaatsing	10.000 m³/u
Max. tegendruk ventilator	300 Pa
Delta T	47° C
Rendement	± 92%
Luchtslang - 1 opening	Ø 600 mm
Luchtslang - 2 openingen	Ø 500 mm
Luchtslang - 4 openingen	Ø 300 mm
Schouw	Ø 600 mm
Stroomaansluiting	230V   1ph   50Hz   PE   Schuko
Opgenomen ampèrage	15 A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine, GTL
Max. verbruik	19,4 L/u
Afmetingen (lxbxh)	271 x 104 x 172 cm
Gewicht	450 kg

### Opties




Externe brandstoftank



Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang

