



## IMA-200 RHP

Mobiel, oliegestookt verwarmingstoestel met rookgasafvoer.  
Geschikt voor:

- ▶ **BOUW**  
Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ **EVENT**  
Verwarmen van tenten en pop-up locaties
- ▶ **INDUSTRIE**  
Verwarmen van opslagloodsen, werkplaatsen, hallen, sorteerruimten, bouwlocaties, tijdelijke locaties

### Specificaties

Max. capaciteit	200 kW
Luchtverplaatsing	13.000 m³/h
Max. tegendruk ventilator	500 Pa
Delta T	47 °C
Rendement	± 92 %
Luchtslang - 1 opening	Ø 600 mm
Luchtslang - 2 openingen	Ø 500 mm
Luchtslang - 4 openingen	Ø 300 mm
Schouw	Ø 600 mm
Schoorsteenaansluiting	Ø 200 mm
Stroomaansluiting	400V   3ph   50Hz   PE   CEE 32A 5p
Opgenomen ampèrage	10A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine, GTL
Max. verbruik	19,4 L/u
Afmetingen (lxbxh)	271 x 91 x 152 cm
Gewicht	450 kg

### Opties



Externe brandstoftank



Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang

