



IMAC 4000

Mobiel, oliegestookt verwarmingstoestel met rookgasafvoer.
Geschikt voor:

- ▶ **BOUW**
Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ **EVENT**
Verwarmen van tenten en pop-up locaties
- ▶ **INDUSTRIE**
Verwarmen van opslagloodsen, werkplaatsen, hallen, sorteerruimten, bouwlocaties, tijdelijke locaties

Specificaties

Max. capaciteit	261 - 383 kW
Luchtverplaatsing	18.000 - 24.000 m³/u
Max. tegendruk ventilator	400 - 1000 - 700 Pa
Delta T	47 °C
Rendement	± 92 %
Luchtslang - 1 opening	Ø 800 mm
Luchtslang - 2 openingen	Ø 600 mm
Luchtslang - 4 openingen	-
Schouw	2x Ø 600 mm
Schoorsteenaansluiting	Ø 300 mm
Stroomaansluiting	400V 3ph 50Hz PE CEE 32A 5p
Opgenomen ampèrage	9 - 20 - 20,3 A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine, GTL
Max. verbruik	26 - 38 L/u
Afmetingen (lxbxh)	385 x 120 x 201 cm
Gewicht	1.300 kg

Opties



Externe brandstoftank



Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang

