



ITA-75 Robust

Mobiel, oliegestookt verwarmingstoestel met rookgasafvoer en interne tank. Geschikt voor:

- ▶ **BOUW**
Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ **EVENT**
Verwarmen van tenten en pop-up locaties
- ▶ **INDUSTRIE**
Verwarmen van opslagloodsen, werkplaatsen, hallen, sorteerruimten, bouwlocaties, tijdelijke locaties

Specificaties

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. capaciteit | 70 kW |
| Luchtverplaatsing | 3.800 m³/u |
| Max. tegendruk ventilator | 200 Pa |
| Luchtslang - 1 opening | Ø 400 mm |
| Schouw | Ø 180 mm |
| Stroomaansluiting | 230V 1ph 50Hz PE Schuko |
| Opgenomen ampèrage | 4 A |
| Brandstoftype | diesel, HVO, petroleum/kerosine |
| Interne tankinhoud | 120 L |
| Max. verbruik | 7 L/u |
| Afmetingen (lxbxh) | 192 x 69 x 117 cm |
| Gewicht | 165 kg |

Opties




Externe brandstoftank



Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang



©2026 | Intermetal Motor NV | Alle rechten voorbehouden | Voorgestelde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijk product. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

www.intermetal-motor.be

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • ING IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB