



100 kW Warmtepomp L/L

Hybride all-in-one unit voor zowel verwarming als koeling. Geschikt voor:

- ▶ Verwarming en koeling van kantoren, tijdelijke gebouwen en evenementen
- ▶ Temperatuurregeling in magazijnen en industriële processen
- ▶ Inzet bij extreme buitentemperaturen tot -20 °C (verwarming) en +40 °C (verwarming/ koeling)
- ▶ Automatische regeling tot de gewenste temperatuur dankzij intelligente besturing
- ▶ Monitoring en beheer op afstand voor optimale controle en efficiëntie

Specificaties

Max. verwarmingscapaciteit	109 kW
Max. koelingscapaciteit	108 kW
Luchtverplaatsing	17.000 m³/h
Max. uitvoertemperatuur	45° C
Min. uitvoertemperatuur	5° C
Thermostaat	Excl.
Luchtslang - 1 opening	-
Luchtslang - 2 openingen	Ø 600 mm
Stroomaansluiting	400V 3 ph 50 Hz PE CEE 125A 5P
Opgenomen ampèrage	87A
Afmetingen (lxbxh)	255,6 x 85,6 x 255,7 cm
Gewicht	1.099 kg

Opties



Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang

