



## 40 kW Warmtepomp L/L

Hybride all-in-one unit voor zowel verwarming als koeling. Geschikt voor:

- ▶ Verwarming en koeling van kantoren, tijdelijke gebouwen en evenementen
- ▶ Temperatuurregeling in magazijnen en industriële processen
- ▶ Inzet bij extreme buitentemperaturen tot -20 °C (verwarming) en +40 °C (verwarming/ koeling)
- ▶ Automatische regeling tot de gewenste temperatuur dankzij intelligente besturing
- ▶ Monitoring en beheer op afstand voor optimale controle en efficiëntie

### Specificaties

Max. verwarmingscapaciteit	38 kW
Max. koelingscapaciteit	36 kW
Luchtverplaatsing	6.200 m³/h
Max. uitvoertemperatuur	45° C
Min. uitvoertemperatuur	5° C
Thermostaat	Excl.
Luchtslang - 1 opening	Ø 600 mm
Luchtslang - 2 openingen	-
Stroomaansluiting	400V   3 ph   50 Hz PE   CEE 63A 5P
Opgenomen ampèrage	41A
Afmetingen (lxbxh)	133,9 x 80,6 x 195,8 cm
Gewicht	567 kg

### Opties



Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang



©2026 | Intermetal Motor NV | Alle rechten voorbehouden | Voorgestelde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijk product. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

[www.intermetal-motor.be](http://www.intermetal-motor.be)

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)  
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • INC IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB